

## MANÔMETRO DIGITAL Modelo RMD-1



- Grau de proteção IP-65;
- Faixa: desde vácuo à 700 BAR;
- Registro de pico de pressão Máxima/Mínima;
- Unidade de engenharia selecionável (bar, kgf/cm<sup>2</sup>, psi, mH<sub>2</sub>O, etc.);
- Função Tara/ reset;
- Mostrador: Policarbonato (alta resistência);
- Alimentação bateria 3V;
- Bateria: 1000 horas (operação contínua).;
- Display duplo em LCD;
- Sensor: Piezorresistivo AISI 316L;
- Temperatura do Invólucro: 0 à 50°C;
- Temperatura do Fluido: 0 à 70°C;
- Partes Molhadas: Aço inox AISI 304 (Opcional AISI 316);
- Conexão giratória com vários adaptadores;
- Dimensões: 58x96x32mm;
- Peso: 125 g;
- Certificado rastreado ao Inmetro (opcional RBC);
- Manual de operações.
- Classe de precisão: A4 (+/- 0,1% F.E.);

### Montagem:

Vertical	<b>V</b>
Horizontal	<b>H</b>
Vertical c/ Flange Traseira	<b>VF</b>
Horizontal c/ Flange Dianteira	<b>HF</b>

### Faixa de Pressão:

0 – 10 BAR	<b>10 BAR</b>
0 – 100 BAR	<b>100 BAR</b>
0 – 200 BAR	<b>200 BAR</b>
<b>Outra especificar</b>	

### Rosca ao Processo:

1/4" BSP	<b>14-B</b>
1/4" NPT	<b>14-N</b>
1/2" BSP	<b>12-B</b>
1/2" NPT	<b>12-N</b>
3/4" BSP	<b>34-B</b>
3/4" NPT	<b>34-N</b>
<b>Outra especificar</b>	

RMD-1- V – 100 BAR – 12-B.